



nazwa związku (synonimy)	Eter naftowy 40 – 60 (Benzyna lekka)		
numer CAS	8032-32-4	charakterystyka	ciecz (mieszanka węglowodorów nasyconych), tw. = 40 – 60 °C, d = 0,64 – 0,67g/cm ³
zwroty R	R: 11-52/53-65-67 Produkt wysoce łatwo palny. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.		
zwroty S	S: 9-16-23-24-29-33-62 Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Nie wdychać pary. Unikać zanieczyszczenia skóry. Nie wprowadzać do kanalizacji. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.		
znaki ostrzegawcze / inne zagrożenia	 F+  Xn		Badania na zwierzętach sugerują że może działać upośledzająco na płodność.
inne informacje, uwagi	Praca wyłącznie pod wyciągiem w pomieszczeniu do pracy z materiałami łatwopalnymi. Przenosić i przechowywać wyłącznie w zamkniętych naczyniach.		